画像処理応用交通流計測システムのアーキテクチャ

6T-6

奥山 良幸*、三島 忠明*、小林 芳樹*、八尋 正和**、中西 博***、柴田 敏郎****

*(株)日立製作所 日立研究所、　**(株)日立製作所 大みか工場、
(株)日立製作所 機電事業本部、　*(株)日立製作所 システム事業本部

1．はじめに

道路交通流計測システムは、道路状況を的確に把握し、交通管制に必要な情報を得るために広く用いられてきた。通常、計測は、道路上に設置されたITV(工業用テレビ)カメラからの画像を画像処理装置に入力し、車両の有無や流れを検出することにより行なわれる。

しかし、従来の計測システムでは、日照変化や影の影響により、計測精度が低下する場合が多く、計測精度の向上が望まれていた。

本稿では、日照変化や影の影響を受けにくい車両抽出アルゴリズムを開発し、これを用いた交通流計測システムのアーキテクチャについて述べる。

2．システム構成

今回開発した交通流計測システムは、以下の特徴を持つ。

(1) 高速化

高速画像処理装置HIDIC IP/200を採用し、画像処理と画像認識を並行して行なうパイプライン処理方式を採用した。

HIDIC IP/200は、図1に示すように、VLSI技術、並列処理技術等により、画像処理プロセッサ(ノイズ除去、濃淡リアルタイム処理、複数の濃淡画像の並列抽出等)、HPプロセッサ(ヒストグラム処理、2値化処理、特徴抽出処理等)、PFPプロセッサ(高速フーリエ変換、相関処理等)、IP-II等のプログラム対応が容易なチューニング方式の画像処理プロセッサから構成されている。



図1　HIDIC IP/200のシステム構成

(2) 高走行化

DIP/200は、図1に示すように、VLSI技術、並列処理技術等により、画像処理プロセッサ(ノイズ除去、濃淡リアルタイム処理、複数の濃淡画像の並列抽出等)、HPプロセッサ(ヒストグラム処理、2値化処理、特徴抽出処理等)、PFPプロセッサ(高速フーリエ変換、相関処理等)等のプログラム対応が容易なチューニング方式の画像処理プロセッサから構成されている。

(3) 高多用途化

ソフトウェア構成は、図2に示すように、(1)オフライン教示モード……オフラインで作成されたテーブルから成るグローバルな交通流計測条件を教示するモード。(2)オンライン計測モード……(1)で作成されたテーブルに基づいて交通流を計測するモード。

3．チューニング方式

本システムのチューニングは、上記(1)のオフライン教示モードで、ユーザはマシンとのインタラクティブな対話形式で、なわばり入力をする。システムは入力された環境条件を教示テーブルとして管理し、ファイルに登録



図2　交通流計測システムのソフトウェア構成



図3　オフライン教示モードにおける教示テーブル一覧



図4　背景差分による車両抽出アルゴリズム

Architecture of Traffic Flow Messurement System by Image Processing

Yoshiyuki Okuyama*, Tadaaki Mishima*, Yoshiki Kobayashi*, Masakazu Yahiro**, Hiroshi Nakanishi***, Toshiro Shibata****

*Hitachi Research Lab., Hitachi, Ltd., **Omika Works, Hitachi, Ltd.,
***Industrial Computer&Systems Division, ****Systems Engineering Division

する。この時、一担登録された教示テーブルは、必要に応じてユーザが簡単に修正できるようになっている。チューニングは、この教示テーブルを環境条件の変化に合わせて更新することである。

教示テーブルは、図３に示す５つのテーブルから構成される。

ｉ）環境構成制御テーブル‥‥道路の車線数、車線幅、車種判別のための車幅等を管理。

ⅱ）システム実行制御テーブル‥‥オンライン計測時の実行モードや実行回数を管理。

ⅲ）チューニングテーブル‥‥画像処理時の２値化閾値、結果出力の時間周期、背景画像更新の時間周期等を管理。

ⅳ）車線領域管理テーブル‥‥本車線は、各車線の画面領域を示す①車線領域テーブルと、領域内の各画素が何ｃｍに相当するかを示す②Ｘ方向分解能テーブルから構成される。これらのテーブルは、ユーザがマウスを用いて画面上から直接、各車線の領域をポインティングするだけで自動生成される。本テーブルは車種判定等に用いられる。

ｖ）奥行情報管理テーブル‥‥道路の実際の距離と、画面上の距離（Ｙ方向、ラスタ単位）との対応を示すテーブル。ユーザはＴＶ映像中の車線白線等の道路情報に従い、マウスで何点かをポインティングし、その距離を入力する。システムでは、その間を補間しテーブルを作成する。本テーブルは、車速や空間占有率の計測に用いられる。

４．車両抽出方法

交通流計測システムは、監視用ＩＴＶカメラで得られた画像から、いかに安定的に車両を抽出できるかが技術課題である。本システムでは、これを解決するために濃淡画像処理技術を活用した (1) 背景差分による車両抽出方式と、(2) 背景画像更新手法を開発した。以下、これらのアルゴリズムについて述べる。

（１）背景差分による車両抽出方式

本方式は、車両の影の影響を低減することを目的としたもので、処理フローを図４に示す。

まず、道路領域（車両を含まない）を背景画像として記録しておき、現ＩＴＶ画像と背景画像との差の絶対値をとる（差分画像作成）。この時点では、白系、黒系の車両とともに、影も同時に抽出される。このために、さらに差分画像に対して微分処理を行う（微分画像作成）。

これは、影の領域は輝度変化が少なく、車両部は窓やランプの影響で輝度変化が大きいことに着目したものである。その結果、微分画像の影の領域は微分値が小さく、車両部は微分値が大きくなり、これにより車両と影の分離が可能となる。そこで、この微分画像に対して微分値が大きい領域を１に、それ以外を０とする２値化処理を行うことにより、車両だけの抽出が実現できる（２値の車両候補画像作成）。

上記の背景差分において特に重要となるのが、時々刻々と変化する路面の輝度レベルに合わせて最新の背景画像を抽出することである。これについて、以下述べる。

（２）背景画像更新手法

理想的な背景画像の更新は、計測周期に合わせて車両が存在しない時の路面画像を、常に記憶することである。

しかしながら、実際の道路上ではタイミング良く、車両が存在しない路面画像を得ることは不可能である。そこで、図５に示す処理フローに基づいて背景画像を更新するようにした。

本処理フローは、①更新可否の決定処理、②輝度変化の小さい領域の更新処理、③輝度変化の大きい領域の更新処理から成っており、これらの処理は、前記オフライン教示モードにおいてユーザが任意に設定した更新周期に基づいて行われる。

まず、①では、現ＩＴＶ画像ｆと、旧背景画像ｇとを比較し、輝度変化の大きい領域の面積により更新するか否かの決定を行う。ここでは、面積が小さい時に更新を行う。更新が決定されると②以後の処理が行われる。

②では、ｇに対して輝度変化の小さい領域をｆとｇの平均輝度で更新し、さらにこの領域全体の平均輝度avrgを抽出する。③では、ｇに対して輝度変化の大きい領域をavrgで埋め込む。これは、ｆに存在する車両を除去するためである。

以上の処理により得られたｇが、最新の背景画像としてシステムに記録される。



図 ５　背景画像更新アルゴリズム



（ａ）路面輝度の変化状況　（ｂ）車両の通過台数計測結果

図 ６　薄暮時の交通流計測結果

５．評　価

背景画像更新の有効性を確認するため、実際の道路上で薄暮時における交通流の計測を行った。結果を図６に示す。図６（ａ）は５分間の路面の平均輝度をプロットしたものである。17：35頃から輝度が急激に低下していることが分る。図６（ｂ）は５分間毎の車両の通過台数である。◆は、本システムによる計測値、□は人間がＶＴＲ画像から目視で計測した基準値である。17：00から18：00までの計測精度は、93.1％である。図から分るように路面輝度が変化しても、背景画像更新により良好な計測精度を得ることができた。

６．まとめ

画像処理技術を活用した、交通流計測システムを開発した。本システムは、（１）高速画像処理プロセッサの採用、（２）多様な環境条件への適用可能なチューニング方式の採用、（３）環境変化に強い濃淡画像処理技術の採用等の特徴をもつ。特に濃淡画像処理技術による背景画像更新手法により、薄暮等の路面輝度が急激に変化する環境においても良好な計測精度（±10％）を得ることができた。