Android アプリケーションのコンポーネント間通信による 脅威分析の効率化と高度化

関岡 好史¹ 金岡 晃

概要：Android や、そのアプリケーション (以下アプリと呼ぶ) に関するセキュリティは、Android 端末の増加に伴い避けることのできない大きな問題である。その問題の一つとして、複数のアプリの協調による情報集約の脅威が存在する。Android 端末には複数のアプリをインストールすることが可能であり、それらアプリ間の協調は、ICC (Inter Component Communication、コンポーネント間通信) により実現されている。しかし、この ICC が原因で情報漏えい起きるケースが存在しており、近年の研究ではこの ICC からの情報漏えいに対する分析が盛んになっている。しかし、現在 ICC の分析は2 アプリ間で行われることが主流であり、アプリマーケットに存在する大量のアプリを分析する場合、2 アプリの組み合わせ数の爆発により現実的な時間ではデータセット全体の分析が難しくなる。また 2015 年には Li らにより ICC の分析にテイント解析を採用した IccTA が発表され、注目を浴びているが、分析結果からそのアプリが脅威であることを理解するには専門的な知識を要する。そこで本研究では、ICC 分析の効率化と高度化のための前処理を提案し、その評価と分析を行う。

キーワード：CSS2018, Android, セキュリティ, アプリケーション, 脅威分析

1. はじめに

Android OS が搭載された端末 (以下 Android 端末と呼ぶ) に向けてさまざまなアプリ開発がされており、Android OS とそれら Android OS 向けアプリに関するセキュリティは、Android 端末の増加に伴い避けることのできない大きな問題となっている。PC 向けの OS である Windows OS や Mac OS、サーバ等でも広範に利用される Linux 等と比較して、Android OS に関してはまだ歴史が浅いことや他の用途と比較して多種多様なセンサーを搭載した端末を制御することから、セキュリティに関する検討や適切な対策が十分であるとはいえない。Android OS の普及は爆発的であり、スマートフォンなどの個人向け端末から家電等への進出などさらなる拡大が予想され、その脅威はますます高くなると言える。

Android のアプリケーションが持つ脅威についてはさまざまな視点から調査がされており、いまだ盛んなテーマとなっている。また脅威に対する対策手法についてもさまざまなアプローチが取られており、爆発的な普及と学術的な研究が並行して行われている現状となっている。

Android アプリに対するさまざまな調査の1つとして、

複数のアプリの協調による情報集約の脅威がある。これまでの調査研究では、アプリ単体がどれほど情報漏えいの脅威を持つかについて強く焦点が当てられてきた。しかし、Android 端末には複数のアプリがインストールされることが可能であり、汎用性の高さから複数アプリがインストールされる形態での利用が通常となっている。Android アプリにおける複数アプリ間の協調は、ICC により実現がされており、この ICC が原因で情報漏えい起きるケースが存在している。近年の研究ではこの ICC からの情報漏えいに対する分析が盛んになっており、2015 年、Li らにより ICC の分析にテイント解析を採用した IccTA が発表され、その高度な分析能力に注目が集まっている。一方で、ICC の分析は、データセットが大量になる場合に組み合わせ数の爆発により現実的な時間ではデータセット全体の分析が難しく、また、IccTA を利用するに当たって分析結果から得られる情報から脅威であることを理解するには専門的な知識を要する。そこで本研究では、ICC 分析の効率化を高度化を目的とした手法の提案、及び議論を行う。効率化においては、ICC の分析に関係しないアプリを分析対象から外すための事前処理をインテントに焦点を当てて行うことで組み合わせ数の削減を図り、高度化においては、分析結果から重要な項目のみの抽出、及び優先順位付けについて議論を行う。本論文の構成は以下の通りである。まず

¹ 東邦大学大学院
Institute of Computer, XX University

図 1 Li らの論文の Fig.2” Overview of IccTA.” [1]

第 2 章で IccTA を中心とした関連研究について触れ、第 3 章では IccTA、及び ICC 分析に関する問題点を挙げる。第 4 章では効率化の手法を提案し、第 5 章で効率化の評価を行う。第 6 章では評価の結果、及び高度化の面において考察を行い、第 7 章でまとめる。

2. 関連研究

2.1 IccTA

IccTA は Android アプリの ICC によるプライバシー情報漏えいのリスクを静的に解析するツールであり、2015 年、Li らにより提案 [1]、ソースコードが公開され現在利用可能である。IccTA はこれまでの ICC の研究にはなかったテイント解析を ICC の分析に組み入れ、それを実用レベルまで高度化して、2016 年には高速化の面で研究が進められている [2]。本研究では IccTA のフレームワークを用いて ICC 分析の効率化や高度化を行う。本節ではその IccTA の詳細を解説する。

2.1.1 IccTA のフロー

図 1 は、IccTA の概要である [1]。Android アプリが Java で実装されていても、アプリは従来の Java バイトコードの代わりに Dalvik バイトコードにコンパイルされる。IccTA は最初のステップで Dexpler[4] を使用して、この Dalvik バイトコードを Soot の内部表現である Jimple に変換する [5]。Soot は、Java ベースのアプリケーションを分析するための一般的なフレームワークである。ステップ (2) では、ICC リンクを抽出し、ステップ (3) で、それらを収集されたすべてのデータ (例えば、ICC 呼び出し時の引数やインテントフィルタの値など) とともに データベースに格納する。IccTA は ICC リンクに基づいてステップ (4.1) で Jimple での表現を変更してコンポーネントを直接接続し、コンポーネント間のデータフロー分析を可能にする。ステップ (4.2) では、Android アプリケーション用の高精度のコンポーネント間テイント解析ツールである FlowDroid[6] の修正バージョンを使用し、IccTA は Android アプリ全体の制御フローグラフを作成する。このフローグラフでは、Android コンポーネント間のインテントの値などのコンテキストを伝播させ、正確なデータフロー分析が可能になる。最後のステップ (5) では、IccTA は報告されたテイント解析で得られた漏えいの経路をデータベースに格納する。ス

テップ (3) と (5) の両方で、次の 4 つを含むすべてを格納する。

- URI やインテントなどの属性値
- インテントフィルタ値を持つターゲットのコンポーネント
- ビルドされた ICC リンク
- 分析結果で得られた ICC による情報漏えい

データベースに保存することで、アプリケーションを一度だけ分析し、それ以降はデータベースから結果を再利用することができる。次の 2 つのセクションでは、ステップ (2) と (4) にある IccTA の主な技術的な貢献について詳しく説明する。

2.1.2 ICC リンクの抽出

この節では、分析対象のアプリから ICC リンクを抽出する方法を紹介する。ICC リンクとは、アプリのソースコード内における ICC メソッドでの情報 (明示的なインテントのクラス名、アクション、カテゴリ、mimetype など) とその情報に対応するターゲットコンポーネントを結びつけたものである。IccTA では図 1 のステップ (2.1),(2.2),(2.3) にてアプリから ICC リンクの抽出を行い、ステップ (3) でデータベースに格納する。まず、ステップ (2.1) においては Epicc[7] と呼ばれる Soot と Heros[8] に基づいて ICC メソッドとそのパラメータ値 (アクション、カテゴリなど) を識別するためのツールを用いて、ICC メソッド、およびそれらのパラメータ (例えば、インテントのアクション) を得る。また、IccTA は Epicc のアイデアを実装した更に高度なツールである IC3[9] を使用することも可能である。ステップ (2.2) では、アプリケーションの構成ファイルである AndroidManifest を解析し、インテントフィルタの値を取得する。これにより、ステップ (2.1) において抽出した ICC メソッドに対応可能な全てのターゲットコンポーネントを特定する。このとき、ランタイムにおいてブロードキャストレシーバを登録される場合もあるため、バイトコードの分析も必要となる。次に、ステップ (2.3) ではターゲットコンポーネントと ICC メソッドをマッチングさせ、ステップ (3) でデータに格納する。

2.1.3 ICC へのテイント解析

この節では、ICC のテイント解析を実行する計測手法の詳細を説明する。まず ICC メソッドに対して IccTA がどのように動作するかを示す。ステップ (4.1) では、図 1 に示すように、Jimple コードがコンポーネント同士の接続に従い IccTA によってコード変更が行われる。このコード変更は、IccTA が対応する全ての ICC メソッドに対して行われる。変換の主な考え方は、ICC メソッド呼び出しを、適切なインテントでターゲットコンポーネントのインスタンスと置き換えることにある。startActivity と startActivityForResult の 2 つの最もよく使用される ICC メソッドで、これらの変更を詳しく説明する。同様の方法

図 2 StartActivityResult 実行時の Android のフロー

でサービスとブロードキャストレシーバの ICC メソッドも扱われる。

StartActivity IccTA はまず、ソースと宛先のコンポーネントを接続するブリッジとして機能する IpcSC という名前のヘルパークラスを作成する。次に、startActivity メソッドが削除され、生成されたヘルパーメソッド (redirect0) (A) を呼び出すステートメントに置き換えられる。そして、IccTA は Intent をパラメータとするコンストラクタメソッド、コンポーネントの関連するすべてのメソッド (ライフサイクルおよびコールバックメソッド) を呼び出す dummyMain メソッドを生成し、getIntent メソッドをオーバーライドする。そのとき Intent は、Android システムによって呼び出し元コンポーネントから呼び出し先コンポーネントに転送される。カスタマイズされたコンストラクタメソッドである Activity2 (Intent i) を使用して Intent をそのコンポーネントとして明示的に送ることにより、Android システムとしての動作をモデル化する。その後 Intent をパラメータとして使用し、Intent を新しく生成されたフィールド intent for ipc に格納し、元の getIntent メソッドは Android システムに入ってくる Intent オブジェクトを要求する。新しい getIntent メソッドは、新しいコンストラクタメソッドにパラメータとして与えられた Intent オブジェクトを返すことで、Android システムとしての動作をモデル化する。ヘルパーメソッド redirect0 は、Activity2 型 (ターゲットコンポーネント) のオブジェクトを構築し、ヘルパーメソッドのパラメータとして与えられた Intent を使用して新しいオブジェクトを初期化する。次に、Activity2 の dummyMain メソッドを呼び出す。ステップ (3) で格納された ICC リンクを使用することでターゲットコンポーネントの解決がされ、IccTA の内部における Intent ベースの ICC の処理は明示的、暗黙的に関わらず同一である。

StartActivityResult 図 refandr のようにコンポーネント C1 は startActivityForResult メソッドを使用してコンポーネント C2 を開始することが可能である。このメソッドの場合、C2 の実行が終了すると、C1 は再び C2 から返された結果データで引き続いて実行される。startActiv-

ityForResult は、コンポーネント間の一方方向通信 (例えば、startActivity) のみをトリガする一般的な ICC メソッドと比較して、より複雑な動作が生じる。一般的な ICC メソッドとの一貫性を保つため、IccTA では onActivityResult メソッドを呼び出す C2 の仕上げメソッドを準備していない。その代わりに、Intent を格納する intent for ar フィールドを生成し、これを C1 に返す。返される Intent は、setResult メソッドによって設定される。Intent の値を intent for ar へ格納することは、setResult メソッドをオーバーライドすることで実現される。ヘルパーメソッド IpcSC.redirect0 は、これらの 2 つのコンポーネントを直接リンクする 2 つの変更を行う。まず、宛先コンポーネントの dummyMain メソッドを呼び出し、次にソースコンポーネントの onActivityResult メソッドを呼び出す。

2.2 その他関連研究

Android アプリの脅威を対象とした研究はほとんどが単一 Android アプリを対象としており、複数のアプリを対象としている研究は少ない [3]。単一のアプリによる情報漏えいの脅威に関する研究は、セカンドアプリと呼ばれる正規のアプリを解凍し悪性アプリを追加し、再圧縮して作成される Android マルウェアを検知する研究 [11] や、端末情報取得 API を実行する際に行われる遠隔手続きを呼び出しによる情報取得に着目し、遠隔手続き呼び出しにおける手続き実行時に呼び出されたアプリを検出し、記録する手法を提案した研究 [12] がある。一方、複数のアプリによる情報漏えいの脅威に関する研究では、端末にインストールされているアプリ同士が持つリンクを通じた情報漏えいの脅威をグラフ化し、グラフ化されたデータをベースに情報漏えいを防ぐ LinkDroid [13] や、アクセスを許可したアプリにプライバシー情報を渡すことで起こる情報漏えいを防ぐためにプライバシー情報をデバイス内で処理をし保護することを目的とした π Box を提案した研究 [14] などがある。しかしいずれもその現実的な脅威は限られたアプリを対象にのみ調査されており大規模であるとはいえない。複数アプリ間の脅威についてはさまざまな面から注目を浴びているものの大規模に精査されてはならず、それらの必要性が伺える。

3. IccTA によるアプリデータセット解析における問題点

IccTA の解析を大規模に行う場合、2 つの問題に直面する。1 つは、1 回の解析にかかる時間が長いという点である。そしてもう 1 つは、解析の対象がアプリのペアであり、広い解析対象のアプリの組み合わせを網羅的に調査するには、組み合わせ数が膨大なものとなる点である。

図 3 IccTA フレームワーク

3.1 IccTA の解析に要する時間

2章において IccTA のフローを解説したが、実際に IccTA を実装し、解析を行う場合、図 3 のように ApkCombiner、IC3、IccTA の 3 つのツールを通して解析が行われる。これまで仕組みとして IccTA の解説をしたが、図 3 のようにツールとしても IccTA の名称が用いられているため、本論文では今後はツールを IccTA 本体と呼び、仕組みを IccTA フレームワークと呼ぶことにする。各ツールの処理としては、ApkCombiner によって 2 つ APK を 1 つに合併し、IC3 により ICC リンクを抽出し、そして IccTA 本体によって ティント解析を行い、結果が得られるといった流れになる。

予備実験として Linux を用いて (CPU: Intel Core i7 (3.60GHz), RAM 16GB) を用い、各ツールの実行時間を調査した。以下にそれぞれの結果を示す。

3.1.1 ApkCombiner の実行時間

IccTA は 2 つの APK 間での ICC 解析を行うものであるが、IccTA 本体への入力 APK ファイル単体である。そのため、2 つの APK をコード変換し、1 つの APK に合併 (Combine) する必要があり、ApkCombiner が用いられる。ApkCombiner の実行時間については 1 分を要さない。

3.1.2 IC3 の実行時間

図 1 において (1),(2.1),(2.2),(2.3),(3) の処理を行うツールだが、IccTA 本体には含まれていない。そのため IccTA 本体を実行する前に、IC3 を用い、2 つの APK 間における ICC リンクの抽出、データベースに格納する。IC3 の実行時間はアプリの組み合わせによって大きく異なり、30 分以上経過しても終わらずに同じような処理を続けていたため、本研究では 30 分の制限時間を設けて IC3 を実行することにした。

図 4 は 3622 組のアプリの組み合わせに対して IC3 を実行した内、30 分以内に処理を終えた 3003 組のアプリと実行時間のグラフである。(1) は 3003 組中 90% が実行を終えるために要した時間を示しており、(2) は 95%、(3) は 99% の組み合わせが実行を終えるために要した時間を示してい

図 4 IC3 の実行時間

図 5 IccTA 本体の実行時間

る。30 分の制限時間を設けた場合での、IC3 の平均実行時間は 2 分 13 秒となった。

3.1.3 全体の実行時間

各ツールでの実行時間を合わせた実行時間では、10 時間以上を要する場合が存在した。

3.1.4 IccTA 本体の実行時間

図 1 において (1),(4.1),(4.2),(5) の処理を行うツールである。ApkCombiner により合併された APK を IccTA 本体に入力するが、IC3 にて抽出された ICC リンクを基にティント解析を行うため、IC3 の実行後に行う。IccTA 本体の実行時間についても IC3 のように実行時間には波があり、1 時間から 10 時間以上と大きく異なる。本研究では 10 時間を制限とし、10 時間以内に解析が完了したものを図 5 に示す。

図 5 は 60 組のアプリの組み合わせに対して IccTA を実行した内、10 時間以内に処理を終えた 57 組のアプリと実行時間のグラフである。(1) は 57 組中 90%、(2) は 95%、(3) は 99% の組み合わせが実行を終えている時間を示している。

以上のことから IC3、IccTA 本体の解析に用いる実行時間には波があるため、効率良く解析を行う場合、制限時間を定める必要があるといえる。

3.2 データセット大規模化による組み合わせ爆発

Li らの論文では触れられていないが、IccTA の解析フローを見ると、解析にあたって 2 つの APK を合併させな

なければならない。その際、APK のデータセット全体での ICC による情報漏えいを IccTA フレームワークを用いて分析するにはすべての組み合わせに対して分析を実施しなければならない。ここで、データセットに含まれるアプリ数（APK 数）を n とすると、データセット全体の分析に必要な IccTA フレームワークによる分析回数 N は

$$N = n * (n - 1) \quad (1)$$

となり、指数関数的に分析回数が増加することがわかり、3 章 1 節で挙げたようにすべてのアプリを分析することは現実的ではない。

近年、Android アプリ分析のためのデータセットは巨大化しており、The Statistics Portal の調べによると、2018 年 6 月の時点で GooglePlay に存在するアプリ数は 3,300,000 となっている [17]。PlayDrone が収集して公開しているデータセットは 1,402,894 のアプリ数であり [18]、AndroZoo が収集して公開しているデータセットは 7,019,769 のアプリ数となっている [19]。

4. IccTA によるアプリデータセット解析の効率化

4.1 組み合わせ爆発を抑える事前処理の適用

本研究では、ICC による脅威分析の効率化に際して、組み合わせ爆発を抑える事前処理を提案する。事前処理は、図 3 の IccTA フレームワーク入力前にデータセット全体に実施し、入力する 2 つの APK の取捨選択を行う。ICC は Intent により行われており、Intent にはターゲットコンポーネントを指定する明示的 Intent と ICC メソッドでの情報に対応したターゲットコンポーネントを指定する暗黙的 Intent の 2 種類が存在する。しかし、明示的 Intent はアプリ内の別コンポーネントに対して用いられることが多く、暗黙的 Intent は別アプリのコンポーネントに対して用いられることが多いことから、2 アプリ間での ICC 解析を行う本研究では暗黙的 Intent に着目したスクリーニングを行う。また、2 アプリ間で ICC が行われる際、アプリには送信側、受信側の 2 つが存在するため、送信側、受信側のそれぞれでスクリーニングを行う

4.2 暗黙的 Intent の送信側のスクリーニング

4.2.1 明示的 Intent と暗黙的 Intent の区別

表 1 は Intent に設定できる情報の一覧である。2 アプリ間における ICC は ICC メソッドにおいて Intent オブジェクトのインスタンス化、及び StartActivity メソッド、又は StartActivityForResult メソッドによって行われるが、その際、Intent インスタンスに含まれているデータによって明示的 Intent、または暗黙的 Intent での ICC が行われる。本研究では暗黙的 Intent の送信側の

表 1 intent に含めることのできる情報

フィールド	挿入される値の例
Component	MyActivity.class
Action	ACTION_VIEW
Data	IMAGE/JPEG
Category	CATEGORY_DEFAULT
Extra	EXTRA_EMAIL
Flags	FLAG_GRANT_READ_URL_PERMISSION

表 2 intentfilter で指定できる情報

情報名	Intent フィルタの記述例
Category	<category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
Action	<action android:name="android.intent.action.SEND"/>
Data	<data android:mimeType="text/plain"/>

スクリーニングを行うため、対象アプリの Intent インスタンスに含まれているデータから暗黙的 Intent であるか判断する必要がある。そのため、ICC メソッドを抽出し、ICC メソッドにおいて生成されている Intent インスタンスを調べることで暗黙的 Intent を保有するアプリを送信側のアプリとしてスクリーニングを行う。Intent は明示的 Intent、暗黙的 Intent の 2 種類にのみ分類され、明示的 Intent はターゲットコンポーネントのクラス名、またはコンポーネント名を指定している必要がある。そのため、明示的 Intent であるか調べることで、暗黙的 Intent を判別することができる。

4.2.2 暗黙的 Intent の保有する情報

暗黙的 Intent は送信側の保有する情報、受信側の指定する情報によって 2 アプリ間で ICC が行われるか定まる。そのため暗黙的 Intent であるかだけでなく、保有する情報に従ってアプリの分類が必要である。次の節で説明するが、受信側で指定される情報は Category や Action、Data の 3 種類であるため、この 3 種類に従って送信側アプリの分類を行う。なお、Data においてはスキーム、MIME タイプなど複数の情報が存在するが、本研究では 2 アプリ間での ICC に着目していることから MIME タイプのみに着目し、分類するものとする。

4.3 暗黙的 Intent の受信側のスクリーニング

暗黙的 Intent における受信側のアプリはソースコードではなくマニフェストファイルにて Intent フィルタとして指定される。指定できる情報は表 2 に示す 3 種類である。そのため、マニフェストファイル内に Intent フィルタが指定されているアプリを受信側としてスクリーニングし、送信側と同様に Category、Action、MIME タイプによって分類する。

情報名	指定例
Category	CATEGORY_DEFAULT
Data	IMAGE/*

表 4 10,000 組の APK に対するスクリーニング結果

情報名	組み合わせ数
Category	765 組
Action	2577 組
MIME タイプ	136 組
合計	2758 組

表 5 オリジナルを含めた場合のスクリーニング結果

情報名	組み合わせ数
Category	769 組
Action	3029 組
MIME タイプ	136 組
合計	3138 組

4.4 送信側、受信側の組み合わせ

1 節、2 節にてスクリーニング、分類されたアプリを組み合わせるが、この時表 3 のような指定がされた受信側のアプリには注意が必要である。例えば Category の場合、基本的には同様の Category 名を保持する送信、受信側のアプリを組み合わせるが、Category 名が「CATEGORY_DEFAULT」である受信側のアプリの場合は Category が設定されている送信側アプリには全て対応するため、Category が設定されている送信側アプリ全てと組み合わせる。同様に MIME タイプで分類されている送信、受信側アプリについても IMAGE の MIME タイプが設定されている送信側アプリは全て「IMAGE/*」が指定されている受信側アプリと組み合わせる。

5. 効率化手法の評価

5.1 スクリーニングによる組み合わせ数減少効果

本研究では AndroZoo よりランダムで選出した 100 個の apk に対してスクリーニングを行った。表 4 は各要素に従いスクリーニングした結果である。スクリーニングによる削減率は 72.42%となっている。

また、Category、Action においては Android があらかじめ用意されているもののほかにオリジナルの名前を付けることができる。オリジナルの Action を含めると結果は表 5 に示すようになり、削減率は 68.62%となる。

5.2 スクリーニングによる脅威分析率の上昇効果

事前処理によるスクリーニングは 72.42%と高い削減率を達成した。一方で、組み合わせ数の爆発を考慮すると、より高い削減を実現しなければならない。次章では、より高い削減の検討と、効率の良い解析について議論を行う。

また、本研究では Category、Action、MIME タイプに

従ってスクリーニングを行ったが、各情報毎にも脅威分析率を調べることにより、より十分な効率向上が図れると考えられる。

6. 考察

本章では、得られた結果から更なる削減のための考察と、大規模分析における高度化についての考察を行う。

6.1 スクリーニングの効率向上

今回の提案手法では 72.42%の削減を実現し、一定のスクリーニングの効果があったことがわかる。一方で、組み合わせ数の爆発を考慮すると、より効率の良いスクリーニングが求められる。

表 4 を見ると、スクリーニングの結果で残った情報では Action が最も多かった。Action については、インテントに含まれる情報としては一般的であることに加え、ICC 以外にも広く使われている情報であるため、Action が記載されていることが必ずしも ICC、特にアプリ間での ICC が発生していることを示しているとは限らない。たとえば、OS や端末の操作行動などが渡されることも多い。これらをより詳細に調査し分類をすることで、より効果的なスクリーニングが実施可能であると考えられる。

また、Action のうち多くを占めたものが ACTION_VIEW であったが、これらが ICC で利用される場合、MIME タイプと併用されることが多いことも定性的ではあることがわかった。MIME タイプを併用しない ACTION_VIEW 利用の特徴を分析することで、Action のスクリーニングへの採用自体を検討することも改めて考えることができるだろう。

たとえば、MIME タイプでのスクリーニングだけに絞った場合、その削減率は 98.64%となり、高い削減となる。いざれにせよ、より多くの分析を行い、その結果をさらにフィードバックすることが求められる。

6.2 スクリーニングから漏れたアプリ組み合わせの分析

スクリーニングの効果は数値として表せたものの、その結果重要な脅威が見逃されている可能性がある。本論文ではその脅威の見逃しについての評価が行えていなかったが、必要となる部分である。

当然、分析については全アプリの組み合わせを対象にすることは難しいが、より脅威が存在する可能性が高いアプリなどを対象にする必要がある。これらは今後の課題である。

6.3 データセット分析の高度化

組み合わせを削減することによる効率化が達成されても、まだ多くの解析対象が残る。これらのうちよりリスクが高いものから優先的に解析されることで、有用な分析結

果を素早く得ることも重要である。ここではいくつかの分析高度化の可能性について議論をする。

アプリの組み合わせを考えた場合、ICC 送信側アプリと ICC 受信側アプリの双方がリスクの低いアプリである場合は、その分析の優先順位を下げてよいと考えられる。たとえば、あるアプリ A が重大な脅威を持つアプリであっても、アプリ A のダウンロード数が 100 程度であった場合、マーケット全体に及ぶリスクは低い。よって、送信側アプリと受信側アプリの双方がダウンロードが多いアプリの組み合わせから優先的に分析をすることで、リスクの高くなる可能性のある分析が優先的に行うことができる。優先順位付けとしては単純に受信側アプリのダウンロード数と送信側アプリのダウンロード数の積を数値としてソートすることで実現は可能であろう。あるいはどちらかのアプリがジャンルにおいて支配的なアプリである場合は、そのアプリを軸に据えた網羅的な分析をすることも可能であろう。

アプリを分析するうちに得たノウハウを利用することで、そのノウハウを生かした優先順位付けも考えられる。近年では機械学習のツールの充実化と高性能化があるため、これらのノウハウを効率的にベクトル化することで解析対象の優先順位を定めることも十分に考えられる。また、IccTA の分析時に出力する情報は分析結果、及び分析時の詳細な情報であるが、これらの情報から脅威であることを理解するには専門的な知識を要し、またアプリの組み合わせによっては 1 回の分析で 1GB を超える情報量を出力する。ユーザの求める結果はアプリの組み合わせが脅威か否かであるため、分析結果からさらに脅威か否かの情報のみ抽出、及びリスト化も考慮すべきであろう。

7. まとめ

本研究では、Android のアプリ間で行われる ICC が原因で起こる情報漏えいを防ぐための分析手法として、ICC の脅威分析技術の効率化と高度化を目的とした手法の提案、及び考察を行った。効率化では、大量のデータセットのケースで発生する組み合わせ数の爆発的増加を削減するためのスクリーニングを提案し、72.42%と高い削減率を実現した。またさらなる効率化の可能性として、スクリーニングの対象として行った Category、Action、MIME タイプについての詳しい調査、及び取捨選択を挙げた。高度化の面においてはダウンロード数からリスクの高い組み合わせの優先順位について考察した。本研究により効率化が達成されたものの、多くの解析対象及び解析に要する時間が大きいことからさらなる高度化の実現は必須である。今後はこれらを運用するより大きな仕組みや、絶えずアップデートするアプリ群に対する動的な対応など、実用化に向けたアプローチが重要になるであろう。

参考文献

- [1] Li Li, Alexandre Bartel, Tegawend F. Bissyand, Jacques Klein, Yves Le Traon, Steven Arzt, Siegfried Rasthofer, Eric Bodden, Damien Ocateau, and Patrick McDaniel. 2015. IccTA: detecting inter-component privacy leaks in Android apps. In Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering - Volume 1 (ICSE '15), Vol. 1. IEEE Press, Piscataway, NJ, USA, 280-291.
- [2] Combining Static Analysis with Probabilistic Models to Enable Market-Scale Android Inter-component Analysis
- [3] Static analysis of android apps: A systematic literature review
- [4] A. Bartel, J. Klein, M. Monperrus, and Y. Le Traon. Dexpler: Converting android dalvik bytecode to jimple for static analysis with soot. In ACM Sigplan International Workshop on the State Of The Art in Java Program Analysis, 2012.
- [5] P. Lam, E. Bodden, O. Lhotak, and L. Hendren. The soot framework for java program analysis: a retrospective. In Cetus Users and Compiler Infrastructure Workshop (CETUS 2011), 2011.
- [6] S. Arzt, S. Rasthofer, C. Fritz, E. Bodden, A. Bartel, J. Klein, Y. Le Traon, D. Ocateau, and P. McDaniel. Flowdroid: Precise context, flow, field, object-sensitive and lifecycle-aware taint analysis for android apps. In Proceedings of the 35th annual ACM SIGPLAN conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI 2014), 2014.
- [7] D. Ocateau, P. McDaniel, S. Jha, A. Bartel, E. Bodden, J. Klein, and Y. Le Traon. Effective inter-component communication mapping in android with epicc: An essential step towards holistic security analysis. In Proceedings of the 22nd USENIX Security Symposium, 2013.
- [8] E. Bodden. Inter-procedural data-flow analysis with ifds/ide and soot. In Proceedings of the ACM SIGPLAN International Workshop on State of the Art in Java Program analysis, SOAP '12, pages 38, 2012.
- [9] D. Ocateau, D. Luchaup, M. Dering, S. Jha, and P. McDaniel. Composite constant propagation: Application to android inter-component communication analysis. In Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2015.
- [10] L. Li, A. Bartel, J. Klein, and Y. Le Traon. Detecting privacy leaks in android apps. International Symposium on Engineering Secure Software and Systems - Doctoral Symposium (ESSoS-DS2014), 2014.
- [11] 磯原隆将, 川端秀明, 竹森敬祐, 窪田歩, 可児潤也, 上松晴信, 西垣正勝”セカンドアプリ内包型 Android マルウェアの検知” コンピュータセキュリティシンポジウム 2011
- [12] 西本祐揮, 堀良彰, 櫻井幸一”動的解析を用いた Android における端末情報の取得検知手法” 情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report
- [13] H. Feng, K. Fawaz, and K. G. Shin, ”LinkDroid: Reducing Unregulated Aggregation of App Usage Behaviors” In Proc. of the 24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2015)
- [14] S. Lee, E. L. Wong, D. Goel, M. Dahlin, and V. Shmatikov ” π Box: A Platform for PrivacyPreserving Apps” In Proc. of the 22rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 2013)
- [15] S. Han, J. Jung, D. Wetherall. A study of third-party tracking by mobile apps in the wild. UW-CSE-12-03-01, 2011
- [16] R. Stevens, C. Gibler, J. Crussell, J. Erickson, and H. Chen, “Investigating user privacy in Android ad libraries,

” in Mobile Security Technologies (MoST) 2012, 2012

- [17] The Statistics Portal, ” Number of available applications in the Google Play Store from December 2009 to December 2016” , <https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications-in-the-google-play-store/>
- [18] ” PlayDrone APK’ s : Free Software : Download & Streaming : Internet Archive” , <https://archive.org/details/playdrone-apks>
- [19] ” Androzoo” , <https://androzoo.uni.lu/>